

# クイックバーのご紹介

特許出願中

## アスファルト 路面補修材

○ クイックバーとは・・・

砕石、珪砂を特殊アスファルトで成型した、薄板状の路面補修材で、ハンダの様に熔融しながら路面を補修します。

○ 用途

アスファルトやコンクリート路面のクラック補修、段差調整、目地材、道路工事後の仕舞補修など。主に小規模補修に最適です。

○ 特徴

補修作業が非常に簡単です。

- ◇ 必要な道具はカセットバーナーと小さなコテかヘラで十分。
- ◇ 特殊アスファルトの為密着性に優れ、クラックが入りにくい。
- ◇ ホットメルトなので肉痩せしない。
- ◇ 薄板上で熔解し易く作業性が優れている。
- ◇ 必要な量だけ使用でき、無駄が無い。
- ◇ 路面解放は冷めればOK。



## クイックバー仕様

品名	形状 (厚さ×巾×長さ)	最大骨材	適用
クイックバーS	10×25×500	5号珪砂	巾10mm以内のクラック及び厚さ3～5mm以内の表面仕上げ等
クイックバーL	10×50×500	7号砕石	巾10mm以上のクラック及び20～30mm以内の段差調整等

### 梱包仕様



厚さ×巾×長さ  
115×330×515

中味	重量	長さ
S	15kg	30m
L	17.5kg	15m



↑ 補修前

↓ 補修中



有限会社 カシレキ

尼崎市若王寺 3-18-4 TEL06-6496-5761 FAX06-6496-5762