

# 安全データシート

会社情報	会社名	有限会社 カシレキ		
	住所	〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺3丁目18-4		
	電話番号	06-6496-5761	FAX 番号	06-6496-5762
	担当部門	塗料製造部	担当者	柏原 大司
	緊急連絡先	担当部門に同じ	電話番号	担当部門に同じ
	作成者	柏原 大司	(作成) 改定	平成 25 年 2 月 1 日
製品の特定	製品名	テンキャップ用アクリルエマルジョンコーキング		
	製品の説明	種類 : 合成樹脂エマルジョン系防水材(混合物) 主な用途 : テンキャップへの充填用		
GHS 分類	急性毒性	経口, 区分外 経皮, 区分外 吸入 (ガス), 分類対象外 吸入 (蒸気), 区分外 吸入 (粉塵・ミスト), 分類対象外		
	皮膚腐食性/刺激性, 区分外			
	目に対する重篤な損傷性/目刺激性, 区分外			
	発がん性, 区分外			
	生殖毒性, 区分外			
	特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露), 区分外			
	特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露), 区分外			
	吸引性呼吸器有害性, 区分外			
	水生環境-急性有害性, 区分外			
	水生環境-慢性有害性, 区分外			
	オゾン層への有害性, 分類できない			
	※その他 GHS 分類において、【区分外】【分類対象外】及び【分類できない】という項目については記載していない。			
	ラベル要素 絵表示	無し		
注意喚起語	無し			
物質の特定	成分及び含有量			
	成分名	CAS NO.	含有量 (%)	
	アクリル・アクリルニトリル共重合体	26636-10-2	15 - 20	
	無機充填材	471-34-1	55 - 60	
ポリオキシエチレンノニフェニルエーテル	68412-54-4	1.22		

	鉍油	—	0.14
	亜硝酸ソーダ	7632-00-0	0.1
	その他添加剤・顔料	—	15 - 25

応急処置	目に入った場合	大量の正常な流水で 15 分以上洗顔した後、医師の診断を受ける。
	皮膚に付着した場合	付着物を布で素早く拭き取る。 大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。 溶剤、シンナーなどは使用しないこと。 汚染された衣服を取り除くこと。 外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。
	吸入した場合	蒸気ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けること。
	飲み込んだ場合	誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。 嘔吐物は飲み込ませないようにする。 医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
火災時の措置	使用可能消火剤	水[○]、炭酸ガス[○]、泡[○]、粉末[○]、乾燥砂[○]、その他[ ]
	消火方法	適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。 可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
漏出時の措置	作業の際には適切な保護具(手袋・保護マスク・エプロン・ゴーグル等)を着用する。 漏出物は密閉出来る容器に回収し、安全な場所へ移す。 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。	
取扱、保管上の注意	<u>取扱上の注意</u> 換気の良い場所で取り扱う。 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり目に入らぬよう適切な保護具を着用する。 取扱後は手、顔等を良く洗い、休憩所等に手袋などの汚染した保護具を持ち込まないこと。	
	<u>保管上の注意</u> 日光の直射を避ける。 通風の良いところに保管する。 火気、熱源から遠ざけて保管する。	

暴露防止措置	<u>設備対策</u> 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。 取り扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とすること。		
	保護具	目の保護	取り扱いには保護メガネを着用する
		手の保護	手袋を着用する
		呼吸器系の保護	送気マスクを着用する。

		皮膚及び身体の保護具	取り扱う場合には、皮膚を直接暴露させないような衣類をつけること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
製品の物理／科学的性質	状態	液体 [ ] 気体 [ ] 固体：固形状 [ ] 粉末状 [ ] ペースト状 [○]	
		色 : グレー 臭気 : 特になし 沸点 : データなし 蒸気圧 : データなし 密度(比重) : 1.60 (20℃) PH値 : 8-9 その他 : 特になし	
危険性情報	製品特徴	引火点 : データなし 発火点 : データなし 爆発限界 : データなし	
	反応性 安定性	常温での反応性はない 特に情報を有していない	
		その他の反応性情報 : 通常の取り扱い条件においては安定である。	
		その他の危険性情報 : なし	
有害性情報	組成物質の有害性		
	亜硝酸ソーダ	粉塵・ミストを吸入すると有害である。	
	製品に関する有害性情報 製品としての安全性試験は行っていない。		

環境影響情報	有用な情報はない。
廃棄上の注意	許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。 容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処理する。
輸送上の注意	共通 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。 容器漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
	陸上輸送 消防法、労働安全法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの該等法規に定められている運送方法に従うこと。
	海上輸送 船舶安全法に定めるところに従うこと。
	航空輸送 航空法に定めるところに従うこと。
	国連番号 該当しない。
主な適用法令	【労働安全衛生法 通知対象】 エチレングリコールを 0.53%含む。鉱油を 0.14%含む。 【PRTR 法 第1種指定科学物質】 ポリオキシエチレンノニフェニルエーテルを含 1.2%含む 【毒物及び劇物取締り法】 亜硝酸ソーダは劇物に該当するが、混合物のため製剤扱い、普通物質評価。
〔 注 意 〕 危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分ご注意ください。 また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改正されることがあります。	